

<b>PRODUTOS SODACASA</b>	Data: 22.05.2014 Revisão: 01	<b><u>FICHA TÉCNICA</u></b>
<b>PETROMAX</b>		

Aconselhamos ensaios prévios dos nossos produtos para certificação de compatibilidade com a vossa utilização.

**Uso:**

Industrial

**Campo de Aplicação:**

Desengorduramento de óleos e massas lubrificantes.

**Especificações:**

Parâmetro	Método	Unidade	Especificação	
Aspecto	Visual		Isento de partículas em suspensão	
Cor	GFS 012	Hazen	Mediante especificação	
Cheiro			Característico	
Ponto de Inflamação	GFS 005	°C	17	
Temperatura da Densidade	GFS 002	°C	20	
Densidade	GFS 002	g/cm <sup>3</sup>	0.790	0.810
pH	GFS 007		6	8

**Armazenagem:**

O produto deve ser armazenado a uma temperatura entre 5 e 40 °C, em local seco e bem ventilado, longe de fontes de calor e da luz solar directa.

Após abertura, as embalagens devem ser cuidadosamente fechadas.

**Validade:**

Até doze meses, após data de fabrico; mediante condições de armazenagem recomendadas.

---

A.M.C. Cunha, Ida  
Estrada dos Almocreves, 653/659  
2120-060 Salvaterra de Magos

---