

## CORMASS

### ARGAMASSA CIMENTICIA PARA ENCHIMENTO DE JUNTAS

➤ **Descrição:**

CORMASS são argamassas de várias cores, à base de cimento, resinas sintéticas, aditivos orgânicos e inorgânicos, cargas e pigmentos minerais.

➤ **Utilização:**

CORMASS é utilizado para pavimentos e revestimentos cerâmicos interiores e exteriores.

➤ **Dados Técnicos:**

Temperatura de aplicação permitida	De +5° C a + 30° C
Tempo de Repouso do Amassado	2 minutos
Tempo de Secagem	2 horas aproximadamente
Tempo Espera para Utilização	≥ 3 dias

➤ **Recomendações:**

- ✓ Não aplicar CORMASS com temperaturas inferiores a 5° C e superiores a 30° C.
- ✓ Não aplicar em peças demasiado absorventes.
- ✓ Não aplicar demasiada água durante a limpeza, evitando a carbonatação e a dispersão do pigmento.
- ✓ Os suportes devem estar isentos de colas e cimentos.
- ✓ Não aplicar em tempo chuvoso e húmido.
- ✓ Não aplicar em áreas que serão expostas a ácidos e solventes
- ✓ Não usar em juntas de dilatação, estrutural ou de movimentação.
- ✓ É aconselhável fazer um teste prévio com uma peça cerâmica não assente, a fim de verificar a sua porosidade, evitando futuras manchas.

➤ **Preparação do Suporte:**

- ✓ As juntas devem estar limpas e secas em toda a sua profundidade.
- ✓ A execução das juntas só pode ser efectuada, pelo menos, após 48 horas para assentamentos efectuados com cimento - cola.

**AS JUNTAS DEVEM ESTAR LIMPAS E SECAS EM TODA A SUA PROFUNDIDADE**

➤ **Aplicação Produto:**

1. Misture CORMASS com água limpa até obter uma consistência pastosa e homogénea (sem grumos). Deixar repousar o amassado durante 2 minutos.
  - ✓ 1,5 litros de água por cada saco de 5 Kg
  - ✓ 5 litros de água por cada saco de 20 Kg
2. Aplique o betume com auxílio de uma talocha apropriada, aproximadamente a 45° C da superfície na diagonal das juntas, utilizando a pressão adequada.
3. Uma vez iniciado o endurecimento, com o auxílio de esponja húmida, limpe a superfície com movimentos circulares, a fim de retirar os excessos.
4. Ao fim de 24 horas realizar uma limpeza geral com um pano limpo e seco, com o intuito de eliminar restos de poeiras.

**A QUANTIDADE DE ÁGUA RECOMENDADA E TEMPO DE MISTURA DEVE SR SEMPRE CONSTANTE, AS SUAS VARIAÇÕES POTENCIALIZAM PATOLOGIAS REFERENTES A ESFARELAMENTO, TONALIDADE E DEMAIS PROPRIEDADES. RESPEITAR SEMPRE AS JUNTAS ESTRUTURAIS E DE DILATAÇÃO**

➤ **Embalagem:**

Saco de 5 ou 20 Kg tem uma validade de 12 meses em embalagem original fechada, após a data de fabrico, em lugar seco e ao abrigo das intempéries.

➤ **Higiene e Segurança:**



**IRRITANTE**

- » Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.
- » Pode causar sensibilização em contacto com a pele
- » Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um médico

» Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.