

FICHA TECNICA DE PRODUTO**1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Nome comercial: ABRAÇADEIRA DE FIVELA

Referencia comercial : FT94300 ao FT94729

Cores disponíveis : Verde, Branco, Preto

Embalagem com 100und

3 – CARACTERISTICAS

A resistência e diâmetro de aperto varia com a espessura e comprimento da abraçadeira utilizada. Para uma temperatura de 25° PTN considera-se os seguintes valores como estados limites de utilização. O produto mantém as mesmas características com uma variação de +/- 10% entre os -40° e +85°

COMPRIMENTO	LARGURA	CARGA UTILIZAÇÃO	DIAMETRO
160mm	2.5mm	8 kg	2 – 40 mm
200mm	2.5mm	8 kg	3 – 50 mm
140mm	3.6mm	18 kg	3 – 35 mm
200mm	3.6mm	18 kg	3 – 50 mm
290mm	3.6mm	18 kg	3 – 80 mm
200mm	4.8mm	22 kg	3 – 50 mm
290mm	4.8mm	22 kg	3 – 80 mm
360mm	4.8mm	22 kg	3 – 90 mm
300mm	7.6mm	55 kg	3 – 80 mm
360mm	7.6mm	55 kg	3 – 95 mm
450mm	7.6mm	55 kg	3 – 110mm

4 – PRINCIAL UTILIZAÇÃO

- Tudo o que necessite de fixação estática. Construção, industria, logística, etc...
- Tudo o que necessite de fixação com ligeiro movimento, industria naval, publicidade,
- outros fins e utilizações não especificados

4 – RECOMENDAÇÕES NA OPERAÇÃO

- Antes de apertar a abraçadeira verifique que o objeto a ser fixado não possui arestas. As arestas podem provocar fissuras na abraçadeira.
- Evitar a exposição ao sol. A exposição prolongada ao sol provoca fadiga acelerada ao produto.
- Em caso de movimento, pode haver necessidade de reaperto da abraçadeira.