

ANTI-CALCÁRIO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Produto especialmente formulado para evitar a formação de incrustações nas paredes, fundos, acessórios, tubagens e equipamentos de filtração de piscinas. A sua aplicação previne a corrosão de partes metálicas no sistema de recirculação da água assim como a obstrução do filtro.

PROPRIEDADES

Propriedade	Valor	Unid.
Aparência	Líquido	-
Cor	Incolor	-
pH	12,5	-
Substâncias ativas	Acido silicico e Hidroxido sodio	-
Densidade a 20°C	1.350	kg/m ³

MODO DE EMPREGO & DOSAGEM

Pré-tratamento

Utilizar este produto ao entardecer, depois das horas de utilização da piscina por parte dos banhistas, sobre as bocas de impulsão com o equipamento de filtração em funcionamento.

Tratamento inicial

Utilize 0,25 L de produto por cada 10 m³ de água.

Tratamento de manutenção

Utilize, semanalmente, 0,25 L de produto por cada 50 m³ de água. Em águas particularmente duras poderá duplicar a dose.

Ficha de dados de segurança

Para mais informações sobre manuseamento, utilização, segurança e meio ambiente, consulte a F. D. S. preparada pela Ecocompósitos S. A.



Disponível em formato de:

5L

A **Ecopool** é a marca de bandeira para produtos de piscina da Ecocompósitos S.A., representando uma aposta clara desta última no fornecimento de produtos com valor qualitativo, tecnológico e ambiental comprovado.