

Ficha Técnica

TIPO

Pasta corante, base aquosa, com elevada concentração de pigmento vermelho.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES

Elevada compatibilidade e poder tintorial.

UTILIZAÇÃO

Como corante em afinações de tintas aquosas, particularmente utilizadas na construção civil.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Adicionar lentamente, até um máximo de 10%, sobre os neutros ou brancos das tintas que se pretendem afinar e homogeneizar cuidadosamente até total desaparecimento de “laços” do corante.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aspecto:	Líquido.
Cor:	Vermelho
Densidade, 20° C:	1.22± 0.02 Kg/l
Viscosidade, 20°C:	110±10 KU
Não Volátil:	52±1 % (peso)
Ponto Inflamação:	Não inflamável

SEGURANÇA

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa ambiente, higiene, saúde e segurança no trabalho. É fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de dados de Segurança.

ARMAZENAGEM

Conservar nas embalagens originais, hermeticamente fechadas, em lugar seco e ventilado a uma temperatura compreendida entre 5°C e 35°C, afastado das fontes de calor e da luz solar direta.

Estabilidade do produto de 2 meses, após abertura.

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.

A.M.C. CUNHA, LDA

Estrada dos Almocreves, 653/659
2120-060 Salvaterra de Magos - Portugal
Telefone: +351 263 851 446 - E-mail: geral@amccunha.pt
www.amccunha.pt

Versão: set 2019-02