

## **Ficha Técnica**

### **CRILMAR (Decapante de ceras)**

**Código Geral: AR010000W**

**Embalagens: 1/2 lt, 1lt e 5 lt**

**A.M.C. CUNHA, LDA**

Estrada dos Almocreves, 653/659  
2120-060 Salvaterra de Magos - Portugal  
Tel: 263 851 446 - Fax: 263 851 445  
E-mail: geral@amccunha.pt  
www.amccunha.pt

# CRILMAR (Decapante de ceras)

---

## TIPO

Preparação aquosa baseada em mistura de tensoactivos.

## PRINCIPAIS PROPRIEDADES

Aplicação fácil e elevado poder decapante.

## UTILIZAÇÃO

Remove e limpa Ceras Acrílicas e outras ceras velhas, aplicadas em pavimentos de tijoleira, mármore, madeira, linóleo, etc.

## PREPARAÇÃO

Aplica-se tal qual a sua forma de fornecimento.

## PROCESSO DE APLICAÇÃO

Com auxílio de uma trincha aplicar o produto concentrado, deixando-o actuar durante alguns minutos sobre a superfície encerada. De seguida esfregar com um pano ou esponja húmida até eliminar toda a cera. No final lavar com água limpa.

*OBS: Em caso de derrame do produto o pavimento pode tornar-se escorregadio.*

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

<b>Aspecto:</b>	Líquido.
<b>Cor:</b>	Incolor.
<b>Densidade, 20° C:</b>	1.000± 0.005 Kg/ l
<b>pH, 20 ° C (sol. 2%):</b>	10.5± 0.5
<b>Solubilidade :</b>	Solúvel em água fria.
<b>Estabilidade:</b>	24 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechada

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.