

DILUENTE CELULOSO NORMAL

Aconselhamos ensaios prévios dos nossos produtos para certificação de compatibilidade com a vossa utilização.

Uso:

Industrial

Campo de Aplicação:

Indicado para lavagem de ferramentas e utensílios de pintura. Diluição de Esmaltes Celulósicos.

Propriedades Físicas:

Mistura líquida orgânica, incolor e transparente com relativa mobilidade.

Especificações:

Parâmetro	Método	Unidade	Especificação	
Aspeto	Visual		Transparente e isento de partículas em suspensão	
Cor	Visual		Incolor	
Odor			Característico	
Densidade (20 °C)	GFS 002	g/cm ³	0.800	0.880
Teor de Água	GFS 001	%	Máx. – 0.50	
Índice de Acidez	GFS 006	Mg KOH/g	Máx. – 0.10	

Armazenagem:

O produto deve ser armazenado em local fresco entre 5 a 25 °C, seco e bem ventilado; longe de fontes de calor e da luz solar direta.

Após abertura, as embalagens devem ser cuidadosamente fechadas.

Validade:

Até 12 meses, após data de fabrico; mediante condições de armazenagem recomendadas (consultar Ficha de Dados de Segurança).

A.M.C. Cunha, Lda**Estrada dos Almocreves, 653/659****2120-060 Salvaterra de Magos****Tel: 263 851 446 - Fax: 263 851 445****email: geral@amccunha.pt**
