

**PRODUTOS
SODACASA**

Data: 19.04.2018

Revisão: 04

FICHA TÉCNICA**DILUENTE SINTÉTICO**

Aconselhamos ensaios prévios dos nossos produtos para certificação de compatibilidade com a vossa utilização.

Uso:

Industrial

Campo de Aplicação:

Diluição de esmaltes sintéticos.

Propriedades Físicas:

Mistura líquida de solventes orgânicos com relativa mobilidade.

Especificações:

Parâmetro	Método	Unidade	Especificação	
Aspeto	Visual		Transparente e isento de partículas em suspensão.	
Cor	Visual		Incolor	
Odor			Característico	
Densidade (20 °C)	GFS 002	g/cm ³	0.780	0.810
Teor de Água	GFS 001	%	Máx. – 0.05	
Índice de Acidez	GFS 006	Mg KOH/g	Máx. – 0.05	

Armazenagem:

O produto deve ser armazenado a uma temperatura entre 5 e 25 °C, em local seco e bem ventilado, longe de fontes de calor e da luz solar directa. Após abertura, as embalagens devem ser cuidadosamente fechadas.

Validade:

Até 12 meses, após data de fabrico; mediante condições de armazenagem recomendadas (consultar Ficha de Dados de Segurança).

Instruções de Segurança:

Consultar a Ficha de Dados de Segurança.

A.M.C. Cunha, Lda**Estrada dos Almocreves, 653/659****2120-060 Salvaterra de Magos****Tel: 263 851 446 - Fax: 263 851 445****email: geral@amccunha.pt**
