

FITA AUTOVULCANIZÁVEL

DESCRIÇÃO

Fita auto-vulcanizante com suporte em PVC para reparação de tubos.

PROPRIEDADES

- Não requer limpeza prévia nem corte do abastecimento de água, sendo apenas recomendada a redução da pressão da instalação.
- Limpo e fácil de aplicar.

APLICAÇÕES

Fita especialmente indicada para:

- Reparação de tubos de polietileno, metal, PVC rígido e flexível, mangas de motor, tubos de drenagem, etc.
- Junções eléctricas que devem entrar em contacto com água ou humidade.
- Isolamento eléctrico de cabos eléctricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propriedades da fita:

Espessura	Aprox. 1 mm
Comprimento	9,1 m (Ref. 8443)
	2,5 m (Ref. 8444)
Largura	19 mm
Poder de auto-amálgama	> 3 voltas
Adesão	≥ 3 N/cm
Resistência à temperatura	Acima de 90 °C em funcionamento contínuo
	Acima de 130 °C em funcionamento pontas
Temperatura de funcionamento	-40°C a 90°C
Resistência à tração	≥1 MPa
Alongamento na rutura	> 100 %

MODO DE EMPREGO

Embora não seja indispensável, é aconselhável limpar previamente o tubo ou o cabo a reparar, desengordurando-o se necessário.

Cortar um pedaço de FITA AUTOVULCANIZÁVEL suficiente para 4 ou 5 voltas do tubo ou cabo a reparar, separando o suporte branco da fita. Enrolar a fita esticando-a firmemente até que a largura da fita seja reduzida a pelo menos 2/3.

Após cerca de 10 minutos, a fita formará um corpo único com o tubo ou cabo a reparar.

ARMAZENAMENTO

Conservar em local fresco e seco, na embalagem original, evitando a exposição direta à luz solar.

Vida útil 3 anos.

APRESENTAÇÃO

Ver o site web www.unecol.com

SEGURANÇA E HIGIENE

Para mais informações consultar folhas de segurança do produto

As informações fornecidas baseiam-se nos nossos conhecimentos actuais e não pretendem ser uma garantia de propriedades específicas. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação das informações fornecidas para a utilização específica do produto.