

Pattex Nural 30

Vedante temperatura extrema

1. TIPO DE PRODUTO

Pattex Nural 30 é uma massa adesiva à base de silicato, especialmente formulada para a vedação rígida de juntas, fissuras ou fendas que têm de suportar altas temperaturas.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- Fogões e lareiras.

3. PROPRIEDADES

Cor	Cinza Escuro
Densidade	1,90 g/ml (Aprox.)
Resistência à temperatura	Até +1.200°C
Tixotropia	Alto
Capacidade de enchimento	Alto

- Após a secagem total, não exponha o produto a água direta.
- Destacável.

Todas as medições foram efetuadas a 23°C e 50% de humidade relativa, salvo indicação em contrário. Esses valores podem variar dependendo de fatores ambientais, como humidade, temperatura e tipo de substrato.

4. COMO UTILIZAR

1. As superfícies devem estar limpas de poeira, gordura, ferrugem ou areia.
2. Humedeça as peças a serem reparadas com água.



3. Aplique o produto na superfície a reparar, apertando firmemente com a espátula para obter a máxima aderência.
4. Inicie a instalação (o calor acelera o endurecimento do produto).

5. DICAS PRÁTICAS

- Na reparação de furos grandes, recomenda-se aplicar uma ligadura de malha metálica sobre o orifício e aplicar o produto sobre a malha metálica.
- Manter o tubo bem fechado após a utilização.

6. APRESENTAÇÃO

Tubo de 140g.

7. PRAZO DE VALIDADE E ARMAZENAMENTO

O prazo de validade deste produto, mantido dentro do seu recipiente fechado original e em condições corretas de armazenamento, entre +10°C e +25°C, é de 15 meses. Após este período, o produto pode ainda estar em boas condições; recomenda-se verificar isto através de um pré-teste ou consultando o nosso Apoio ao Cliente.

8. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Ficha de Dados de Segurança do Produto disponível no <http://mysds.henkel.com> ou através do nosso Serviço de Assistência Técnica (900 180 406).

Estas informações baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais. Devido à grande diversidade de materiais no mercado e às diferentes formas de aplicação que estão além do nosso controle, lembramos da necessidade de realizar testes práticos e controles suficientes em cada caso para garantir a adequação do produto em cada aplicação específica. A nossa garantia estende-se apenas à qualidade uniforme dos lotes fornecidos, que são submetidos a rigorosos controlos analíticos, não podendo ser exigidas quaisquer outras responsabilidades. Esta ficha técnica substitui e cancela todas as anteriormente emitidas para o produto.

HENKEL IBÉRICA S.A.
Polígono das Actividades
Económicas Parque Oriente - Blocos
1 e 2, 2695-
167 Bobadela,
Portugal

[O PODER DE FAZÊ-LO À TUA MANEIRA \(pattex.pt\)](http://pattex.pt)