LIMPADOR DE PAREDES

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

É particularmente indicado para a eliminação de depósitos orgânicos, minerais e incrustações calcárias que se vão instalando na sua piscina durante a sua normal utilização. Apto para utilização tanto na piscina como no filtro da mesma.

PROPRIEDADES

Propriedade	Valor	Unid.
Aparência	Líquido	-
Cor	Característico	-
Pressão de vapor a 20°C	2350	Pa
Substância ativa	Ácido clorídrico	-
Densidade a 20°C	1.137	kg/m^3

MODO DE EMPREGO & DOSAGEM

Pré-tratamento

Esvazie bem a piscina. Recomenda-se que, antes de utilizar o produto no interior da piscina, humedeça abundantemente todas as uperfícies (fundo, paredes, etc.) a serem limpas. Evitar realizar a limpeza quando a zona a trabalhar está so exposição solar direta. Caso seja a primeira limpeza da época ou a piscina esteja particularmente suja, utilizar o produto na sua forma original, não diluída.

Utilização

Evitar aplicar o produto com qualquer método que leve à formação de névoa, utilizando preferencialmente uma escova, pincel ou imersão. Deixar o limpador de paredes a surtir efeito durante aproximadamente meia hora, enxaguando posteriormente com água em abundância.

Se a sujidade persistir, deverá repetir o tratamento ou ajudar a ação do produto com recurso a uma escova.

Ficha de dados de segurança

Para mais informações sobre manuseamento, utilização, segurança e meio ambiente, consulte a F. D. S. preparada pela Ecocompósitos S. A.

Disponível em formato de:

5 L

A **Ecopool** é a marca de bandeira para produtos de piscina da Ecocompósitos S.A., representando uma aposta clara desta última no fornecimento de produtos com valor qualitativo, tecnológico e ambiental comprovado.

ecopool®

Ecocompósitos S.A.
Alagoas, Sta. Bárbara de Nexe - 8005-402 Faro - Portugal
www. ecocompositos.pt | +351 289 990 340