

NILZONÉ –Imunizante para madeira

- CONSIDERAÇÕES:** Formulado com uma mistura de produtos protetores em meio oleoso, este produto destina-se à preservação da madeira.
- PROPRIEDADES:**
- Bom poder molhante e penetrante.
 - Repele o “bicho da madeira”.
- CARACTERÍSTICAS:**
- **Densidade**..... 0,780 ± 0,05
 - **Viscosidade**..... 15 ± 2" Ford IV (20°C)
 - **Cor**..... Incolor, castanho e verde.
 - **Secagem superficial**.....±12 horas.
 - **Secagem profundidade**.....±24 horas.
- UTILIZAÇÃO:** A função principal do “NILZONÉ”, é de proteger e preservar a madeira contra acção do “bicho da madeira”.
Esta função torna-se fundamental quando a madeira fica à vista, caso de traves e barrotes em sótãos, madeira para forros, ou outras situações similares. Como é fabricado na cor castanha e verde, dá a possibilidade de transmitir simultaneamente à madeira, um efeito decorativo e de protecção.
- PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** A superfície de madeira deve estar limpa, seca, isenta de sujidade, e com capacidade de absorção.
- APLICAÇÃO:** Mexer bem o produto antes de o aplicar.
É aplicado á trincha, em uma ou duas demãos sem diluição, e de modo que a madeira fique bem impregnada.
Passadas 48 horas, e em situações que assim o exijam, poderá efectuar-se o envernizamento com “Verniz Sintético”.
- DILUIÇÃO:** É fornecido pronto a aplicar.
- RENDIMENTO:** Depende da maior ou menor absorção da madeira.
Como orientação 4 a 5 m²/litro.
- LIMPEZA DO MATERIAL:** Com “DILUENTE SINTÉTICO”, logo após a aplicação.
- PRECAUÇÕES:**
- Produto inflamável.
 - No caso de contacto com a pele ou com os olhos, lavar abundantemente com água e sabão.
 - Tratando-se de um produto tóxico é conveniente manuseá-lo com cuidado.
 - Afastar do alcance das crianças.

**ARMAZENAGEM
E
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 1/2L, 1L, 5L e 20litros.