

SIL ATF DEXRON II

FLUIDO PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

DESCRIPCIÓN

SIL ATF DEXRON II es un fluido especial para transmisiones automáticas, convertidores de par y servodirecciones o direcciones asistidas, que responde a la exigencia de los fabricantes que requieren la calidad DEXRON II (GM).

Fabricado con bases parafinicas altamente refinadas y aditivos de alta tecnología que garantizan las más duras exigencias de aplicación.

PROPIEDADES

- Excelentes propiedades lubricantes y antidesgaste.
- Gran resistencia a la oxidación y al envejecimiento.
- Buena protección contra la corrosión.
- Elevado Índice de viscosidad.
- Compatibilidad con juntas y sellantes.
- Máxima protección de engranajes, cajas automáticas y convertidores de par.

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES
ASPECTO	DB.1	BRILLANTE Y TRANSPARENTE
COLOR	DB.2	ROJO
DENSIDAD A 20 °C g/cm ³	ISO 3675 / ASTM D-1298	0,87
VISCOSIDAD A 40 °C, cSt	ISO 3104 / ASTM D-445	40
VISCOSIDAD A 100 °C, cSt.	ISO 3104 / ASTM D-445	7,5
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	ISO 2909 / ASTM D-2270	>155
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C.	ISO 2592 / ASTM D-92	>200
PUNTO DE CONGELACIÓN, °C.	ISO 3016 / ASTM D-97	<-35

ESPECIFICACIONES

- GM DEXRON II
- ALLISON C-4
- CATERPILLAR TO-2
- MERCEDES BENZ SHEET 236.1
- ZF TE ML 9/11/14
- VOITH
- HAGGLUNDS DENISON HF-O
- MASSEY FERGUSON (MF-1135)
- FORD (M2C 86A)