



FICHA TÉCNICA

Tipo :	CV
Type	
Produto :	OLEO DE RICINO
Product	OLEO DE RICINO
Produit	
Produto Nr.	906123 - 25059
- GA :	
Article nr. / G.	
Article	

ESPECIFICAÇÕES
SPECIFICATION / SPÉCIFICATION

Ensaio	Limites
Test / Essai	Spec. Limits / Limites
ASPETO a 25°C Appearance at 25°C Aspect à 25°C	Líquido amarelo, límpido, viscoso, isento de matérias em suspensão. Yellow clear viscous liquid, free from suspended matter Liquide visqueux limpide jaune, exempt de matières en suspension
COLOR LOVINBOND, máx. Colour Lovinbond, max. Couleur Lovinbond, max.	20Y 2,0R
ÍNDICE HIDROXILO, mgKOH/g Hydroxyl value, mgKOH/g Indice d'hydroxyle, mgKOH/g	160 - 168
ÍNDICE ACIDO, máx. Acid value, max. Indice acide, max.	2
ÁCIDOS GORDOS LIVRES como OLEICO, %, máx. Free fatty acid as oleic, %, max. Acides gras libres exprimés comme oléique, %, max.	1
HUMIDADE, IMPUREZAS, MATERIA VOLATIL, %, máx. Moisture, impurities, volatile matter, %, max. Humidité, impuretés, matière volatile, %, max.	0,25
ÍNDICE DE REFRACÇÃO a 40°C Refractive index at 40°C	1,4700 - 1,4810

Indice de réfraction à 40°C

ÍNDICE DE REFRACÇÃO a 20°C (valor típico) 1,479
Refractive index at 20°C (typical value)
Indice de réfraction à 20°C (valeur typique)

ÍNDICE DE IODO, gI₂/100g 82 - 90
Iodine value, gI₂/100g
Indice d'iode, gI₂/100g

ÍNDICE DE SAPONIFICAÇÃO, mgKOH/g 177 - 187
Saponification value, mgKOH/g
Indice de saponification, mgKOH / g

MATÉRIA INSAPONIFICÁVEL, %, max. 1
Unsaponifiable matter, %, max.
Matière insaponifiable, %, max.