
Ficha Técnica

TIPO

Mistura de óleos criteriosamente selecionados, aditivados com adjuvantes para a madeira.

UTILIZAÇÃO

Protecção e conservação de madeiras exóticas e outras, contra a acção da intempérie e dos UV. Especialmente recomendado para madeiras no exterior, nomeadamente mobiliário de jardim.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES

Penetra em profundidade, não forma película e conserva o aspecto natural da madeira. Repele a água e é resistente ao sol.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aspecto:	Líquido.
Cor:	Amarelo
Densidade, 20° C:	0.858 ± 0.010 kg/l
Ponto Inflamação:	36 ± 2 °C
Estabilidade:	24 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.

A.M.C. CUNHA, LDA

Estrada dos Almocreves, 653/659

2120-060 Salvaterra de Magos

Telefone: 263 851 446 - Fax: 263 851 445

E-mail: geral@amccunha.pt

www.amccunha.pt