

<b>PRODUTOS SODACASA</b>	Data: 01.04.2025 Revisão: 03	<b>FICHA TÉCNICA</b>
<b>PETROMAX</b>		

Aconselhamos ensaios prévios dos nossos produtos para certificação de compatibilidade com a vossa utilização.

**Uso:**

Industrial

**Campo de Aplicação:**

Desengorduramento de óleos e massas lubrificantes.

**Especificações:**

Parâmetro	Método	Unidade	Especificação	
Aspeto	Visual		Isento de partículas em suspensão	
Cor	Visual		Rosa - Encarnado	
Odor			Característico	
Densidade (20 °C)	GFS 002	g/cm <sup>3</sup>	0.730	0.790
Teor de Água	GFS 001	%	Máx. – 0.10	
Índice de Acidez	GFS 006	Mg KOH/g	Máx. – 0.50	

**Armazenagem:**

O produto deve ser armazenado a uma temperatura entre 5 e 25 °C, em local seco e bem ventilado, longe de fontes de calor e da luz solar direta.

Após abertura, as embalagens devem ser cuidadosamente fechadas.

**Validade:**

Até 6 meses, após data de fabrico; mediante condições de armazenagem recomendadas.

---

**A.M.C. CUNHA, LDA**

Estrada dos Almocreves, 653/659 - 2120-060 Salvaterra de Magos

Telefone: 263851446 | Fax: 263851445

E-mail: geral@amccunha.pt

www.amccunha.pt

---