

# FICHA TÉCNICA SORRIA ECOMAT

## BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/21 – A1

Ref. ECOP

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2021

**- BOA APLICABILIDADE - BOA OPACIDADE - BAIXO ODOR**

### **Descrição / identificação**

Tinta aquosa mate lisa, indicada para aplicação no interior e formulada á base de copolímeros , pigmentos e cargas selecionadas para este tipo de emulsão

### **Usos típicos**

Aplicação em paredes e tetos no interior

### **Características**

Acabamento..... Mate

Cor..... Branco

Substrato..... Suportes interiores/ exterior (novos ou repintura)

Rendimento prático..... 8 – 10 m<sup>2</sup>/L por demão (Variável com as condições de aplicação e o tipo de suporte)

Processo de aplicação..... trincha ou rolo

Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa) Superficial – ca. de 30 minutos

Sobre pintura – ca de 3 a 4 horas

**Compostos Orgânicos Voláteis (COV)**.....

Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/L Este produto contém no máx. 12 g/L COV. a)

A redução dos COV ‘S contribui para um melhor meio ambiente

**Estabilidade em armazém:** 2 anos quando armazenadas nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C

### **Nota:**

- a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

## DADOS DE APLICAÇÃO

### **Preparação de Superfície**

Todos os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

*Suportes novos* - Sobre suportes friáveis ou pulverulentos, após escovagem, aplicar uma demão de Primário.

Sobre suportes alcalinos, gesso cartonado e estuque projetado, aplicar uma demão de Primário.

*Suportes já anteriormente pintados* - Escovar para remover a tinta velha não aderente, refazer zonas danificadas com **MASSA TAPA FENDAS** e remover gorduras e poeiras.

*Suportes anteriormente caídos* - Escovar cuidadosamente. Se o suporte se apresentar isento de cal, aplicar Primário

*Suportes com fungos e algas* - Tratar com FUNGICIDA e proceder de seguida conforme indicado para suportes novos.

*Suportes com manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio* - Escovar e aplicar uma demão.

### **Condições ambientais**

- Temperatura ambiente: - Superior a 5 °C
- Humidade relativa: - Inferior a 80%
- Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

**A.M.C. CUNHA, LDA**

Estrada dos Almocreves, 653/659 - 2120-060 Salvaterra de Magos  
Telefone: 263851446 | Fax: 263851445 | E-mail: [geral@amccunha.pt](mailto:geral@amccunha.pt)  
[www.amccunha.pt](http://www.amccunha.pt)

# FICHA TÉCNICA SORRIA ECOMAT

## BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/21 – A1

Ref. ECOP

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2021

### **Características de aplicação**

- **Preparação do produto:** - Agitar até homogeneização completa
- **Diluição:** - Primeira demão diluída até 10% com água, demãos restantes diluídas até 5% com água.
- **Aplicação:** - Aplicar duas a três demãos de Tinta **ECOMAT**

### **Observação:**

Sempre que se realize a aplicação da tinta em locais em que, devido às condições ambientais, se preveja a possibilidade de ataque por fungos ou algas, recomenda-se a adição de Aditivo Anti fungos e Algas até máx. 5%.

*Limpeza dos utensílios é feita lavando com água.*

*Embalagem – 1, 5 e 15 Litros*

## SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.

Mantenha a embalagem em local seguro e na posição correta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem** do produto

É aconselhável verificar periodicamente o estado de atualização do presente Boletim Técnico. A A.M.C. CUNHA, LDA, assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respetivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela A.M.C. CUNHA, LDA, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado atual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda/fatura. A única obrigação que incumbe à A.M.C. CUNHA, LDA será, respetivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.